



TEHNIČKI LIST

TEMELJNI PREMAZI

DEKOREX AKRIL EMULZIJA

Tehnički list br. 02.01./20

NAMJENA

Primjenjuje se kao temeljni premaz, odnosno impregnacijsko sredstvo za sve vrste mineralnih podloga prije bojenja akrilnim fasadnim bojama i unutrašnjim bojama. Koristi se prije nanošenja masa za izravnavanje i tankoslojnih mineralanih i akrilnih dekorativnih žbuka, te prije nanošenja većine građevinskih ljepila.

SASTAV

Vodena disperzija polimernih veziva, ugušćivač, aditivi.

TEHNIČKE KARAKTERISTKE

Zapreminska masa (g/cm^3)	1,01
Vrijeme sušenja (min)	
-prvi sloj 2mm	52 min
-drugi sloj	1h 10min
Koeficijent difuzije provodljivosti vodene pare μ ($\text{ng}/\text{Pa}\cdot\text{s}\cdot\text{m}^2$)	5,56

OPIS RADNE PODLOGE

Podloga mora biti čvrsta, suha i čista bez slabo vezanih dijelova prašine, ulja, masti i druge prljavštine. Vlažnost podloge mora biti manja od 4%, a objekat mora imati odgovarajuću hidroizolaciju. Za vrlo zaprljane podlove zaražene zidnim algama i pljesnima potrebno je podlogu oprati mlazom vruće vode ili pare, a poslije pranja obavezno dezinficirati. Temeljni premaz nanesemo molerskom ili zidarskom četkom ili krznenim valjkom.

NAČIN UPOTREBE

Temeljni premaz je potrebno prije upotrebe dobro promiješati, zatim u zavisnosti od tehnike nanošenja razrijedimo vodom. Proizvod nanosimo valjkom, četkom ili špricanjem. Nanošenje je moguće u samo u

uslovima temperature zraka i zidne podloge viša od 5°C, a manja od 35°C, a relativna vlažnost zraka ne viša od 75%. Prosječna potrošnja je 100 g/m² ovisno od hrapavosti i upojnosti podloge.

PAKOVANJE

Proizvod je dostupan u plastičnoj ambalaži u pakovanjima od 0,7, 5 i 15l.

SKLADIŠTENJE I TRANSPORT

Skladištenje i trasportovanje u suhom prostoru na temperature od 5°C do 35°C. NE SMIJE SMRZNUTI!

MJERE SIGURNOSTI

Pridržavati se opštih mjera opreza za građevinske radove. Nisu potrebna posebna zaštitna sredstva za siguran rad. Čuvati izvan dohvata djece!

ČIŠĆENJE ALATA I POSTUPANJE S OTPADOM

Alat odmah poslije upotrebe temeljito oprati vodom. Ambalažu tretiramo prema upustvu o reciklaži. Tekući otpad ne smijemo uklanjati zajedno sa kućnim otpacima, proljevati u vodu, kanalizaciju ili tlo. Očvrsle ostatke materijala tretiramo kao građevinski otpad.

KONTROLA KVALITETE

Vlastiti nadzor putem naših proizvodnih laboratorija. Eksterni nadzor tekuće kontrole proizvodnje provodi ovlaštena institucija.

OSTALE INFORMACIJE

Tehnička upustva su izrađena na osnovu našeg iskustva i s ciljem da se prilikom upotrebe proizvoda dostižu optimalni rezultati. Za štetu, prouzrokovana zbog pogrešnog izbora proizvoda, zbog nepravilne upotrebe ili nekvalitetnog rada, ne preuzimamo nikakvu odgovornost.

Ovaj tehnički list dopunjuje i mijenja sva prethodna izdanja, uz pravo mogućih kasnijih izmjena i dopuna.

Glas komerc doo
Sviračka 29, Gradačac
Bosna i Hercegovina
T: +387 35 822 005
+387 35 822 085
F: +387 35 822 005

Datum izdavanja: 17.10.2020

